

D04000/DO4001 SPECYFIKACJA

Zakres	Rozdzielczość	Prąd Pomiarowy	Dokładność przy 20°C ±5°C /rok	Współczynnik temp./°C
4kΩ	1Ω	100μA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
400Ω	100mΩ	1mA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
40Ω	10mΩ	10mA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
4Ω	1mΩ	10mA	±(0.05% Odcz. +0.03% zakres)	30ppm Odcz. + 4ppm zakres
400mΩ	100μΩ	10mA	±(0.05% Odcz. +0.05% zakres)	30ppm Odcz. + 25ppm zakres
40mΩ	10μΩ	100mA	±(0.05% Odcz. +0.1% zakres)	30ppm Odcz. + 25ppm zakres

D04002 SPECYFIKACJA

Zakres	Rozdzielczość	Prąd Pomiarowy	Dokładność przy 20°C ±5°C /rok	Współczynnik temp./°C
400Ω	100Ω	1mA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
40Ω	10mΩ	10mA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
4Ω	1mΩ	100mA	±(0.05% Odcz. +0.02% zakres)	30ppm Odcz. + 1ppm zakres
400mΩ	100μΩ	1A	±(0.05% Odcz. +0.03% zakres)	30ppm Odcz. + 4ppm zakres
40mΩ	10μΩ	1A	±(0.05% Odcz. +0.05% zakres)	30ppm Odcz. + 25ppm zakres
4mΩ	1μΩ	1A	±(0.05% Odcz. +0.1% zakres)	30ppm Odcz. + 25ppm zakres

Pomiar

4-przewodowy metodą Kelvina/Thomsona. Eliminacja rezystancji przewodów.

Wyświetlacz

15mm LCD 4000 cyfr z automatyczną kropką dziesiętną i wskaźnikiem kierunku prądu pomiarowego.

Zakresy

6 przycisków wyboru zakresu oraz Auto. Wskaźnik LED

Zaciski pomiarowe

4mm bezpieczne gniazda

Temperatura Pracy

0°C do +40°C wilgotność max. 80%

Temperatura Przechowywania

-20°C do +50°C

Normy Bezpieczeństwa

PL-EN 61010-1 PL-EN 61236

Wymiary

215mm x 130mm x 55mm
467mm x 374mm x 216mm zapakowane w karton

Masa

0.8kg

Zero

Przycisk ZERO (offset)

Ochrona

Przyłożone napięcie powyżej 415V rms powoduje przepalenie wewnętrznego bezpiecznika

Kalibracja

Cyfrowa zabezpieczona kodem

Bateria

Wymienny zestaw baterii 5x 1,5V AA.

W opcji akumulatorki AA, ładowarka biurkowa z zasilaczem.

KOD	OPIS	DO4000 SERIA AKCESORIA
4000-01	Zestaw akumulatorków AA, ładowarka biurkowa z zasilaczem	
4000-02	Zapasowy zestaw baterii wraz z pojemnikiem (nieładowalne)	
4000-03	Zapasowy zestaw baterii wraz z pojemnikiem (akumulatorki)	
CB02	Etui na urządzenie, pasek do zawieszenia na ramię i torba na przewody	
HS01-P	Przewody pomiarowe "Duplex Handspikes" z końcówkami ostrzowymi. Długość 3m.	
HS02-P	Przewody pomiarowe "Duplex Handspikes" z końcówkami ostrzowymi. Długość 3m i 15m.	
LS03-P	Zestaw przewodów 2 x 3m zakończonych dużym zaciskiem Kelvina typu KC3.	
LS04-P	Zestaw przewodów długości 3m i 15m zakończonych dużym zaciskiem Kelvina typu KC3.	
LS05	Zestaw: 4 x przewód 1m, 4 x krokodylek, 4 x końcówka pomiarowa ostrzowa i 2 x zacisk Kelvina typ KC1	
LS06-P	Zestaw przewodów pomiarowych zakończonych miniaturowym zaciskiem Kelvina typu KC2	
MTS2	Wzorzec Kalibracyjny	
CH01	Koncentryczny przewód pomiarowy typu "Handspike"	
RB	Gumowe etui ochronne	

Zobacz również :

www.samso.com.pl www.cropico.pl www.seaward.pl www.clare.com.pl